



Tel: +48 601 920 500
Tel: +48 607 680 901

www.jmpinter.com
handlowy@jmpinter.com

IZOLACYJNE DRABINY PRZYSTAWNE

Charakterystyka drabin INTER MIX

- drabina składa się z **elementów izolacyjnych**, którego podłużnice wykonane z włókna szklanego zapewniają **izolację 30kV** (izolacja mierzona między dwoma najbliższymi szczeblami - PN-EN 50528:2010 (5.6. Badania elektryczne) oraz PN-EN 61478:2005 (6.5 Badania elektryczne))
- **Konstrukcja mechaniczna** (pozwala na wymianę poszczególnych elementów w razie uszkodzenia bądź zużycia)
- Szczeble aluminiowe przykręcane we wszystkich elementach drabiny
- Zgodne z PN-EN 131



PRZYSTAWNA JEDNOELEMENTOWA

Drabina wysuwana ręcznie

Model:	2,5m	3m	3,5m	4m
Nr katalogowy:	D00025	D00030	D00035	D00040
Długość maksymalna:	2,5m	3m	3,5m	4m
Długość drabiny po złożeniu:	2,5m	3m	3,5m	4m
ilość szczebli:	9	11	13	15
waga:	7kg	8kg	9kg	10kg

PRZYSTAWNA DWUELEMENTOWA

Drabina wysuwana ręcznie

Model:	2x2,5m	2x3m	2x3,5m
Nr katalogowy:	D02025	D02030	D02035
Długość maksymalna:	4,25m	5,25m	6,25m
Długość drabiny po złożeniu:	2,5m	3m	3,5m
ilość szczebli:	9+9	11+11	13+13
waga:	17kg	20kg	24kg

Drabina wysuwana linką (z systemem rolkowym)

Model:	2x3m	2x3,5m	2x4m	2x5m
Nr katalogowy:	D00230	D00235	D00240	D00250
Długość maksymalna:	5,25m	6,25m	7,25m	9,25m
Długość drabiny po złożeniu:	3m	3,5m	4m	5m
ilość szczebli:	11+11	13+13	15+15	19+19
waga:	21kg	25kg	28kg	34kg





Tel: +48 52 371 55 76

Tel: +48 52 371 91 95

Fax: +48 52 371 91 99

www.jumpinter.com

handlowy@jumpinter.com

IZOLACYJNE DRABINY PRZYSTAWNE

PRZYSTAWNA TRZYELEMENTOWA



Drabina wysuwana ręcznie

Model:	3x2,5m	3x3m	3x3,5m
Nr katalogowy:	D03025	D03030	D03035
Długość maksymalna:	6m	7,5m	9m
Długość drabiny po złożeniu:	2,5m	3m	3,5m
ilość szczebli:	9+9+9	11+11+11	13+13+13
waga:	26kg	30kg	34kg

Drabina wysuwana linką (z systemem rolkowym)

Model:	3x3m	3x3,5m	3x4m
Nr katalogowy:	D00330	D00335	D00340
Długość maksymalna:	7,5m	9m	10,5m
Długość drabiny po złożeniu:	3m	3,5m	4m
ilość szczebli:	11+11+11	13+13+13	15+15+15
waga:	31kg	35kg	39kg

* **System rolkowy** ułatwiający wysuwanie drabiny (pierszy element - izolacyjny wysuwany ręcznie a środkowy wysuwany za pomocą linki)

ELEMENTY DODATKOWE - drabinę można dodatkowo wyposażać w elementy takie jak:



- **Szeroka podstawa** stabilizująca drabinę - drabiny powyżej 3m są w standardzie wyposażone w szeroką podstawę.



- **Podnózek** - podest zakładany na szczeble, który znacznie poprawia komfort podczas długich prac na drabinie



- **Zaciski na linę** na dwóch poziomach w bardzo łatwy i wygodny sposób stabilizują drabinę poprzez przywiązanie drabiny do konstrukcji stałej (słup, płot itp.)



- **Rolki do pracy przy słupie** zainstalowane na szczeblu zaczepowym ułatwiające rozsuwanie drabiny przy słupie



- **Rolki** zainstalowane na końcu drabiny służące do rozsuwania drabiny **przy ścianie** budynku tak aby nie poniszczyć elewacji oraz dla ułatwienia rozkładania drabiny