



Podest drabinowy MPS PLATFORM skonstruowany został po to aby w trudnych warunkach terenowych korzystać z drabiny bez opierania jej o jakiegokolwiek konstrukcję, a jednocześnie umożliwić bezpieczną pracę na dobrze ustabilizowanej drabinie z zabezpieczeniem przed upadkiem z wysokości.

Ponadto MPS PLATFORM można wykorzystać jako wysięgnik drabinowy stanowiący zabezpieczenie podczas pracy na konstrukcjach gdzie nie można zbudować odpowiedniego systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. W powyższej sytuacji szczebel zaczepowy może zostać wykorzystany jako punkt zaczepienia podczas poruszania się po konstrukcji miejsca pracy (Transformator WN, Przekładniki WN, Wyłączniki WN, Odłączniki WN, Stacja, Dach itp.)

MPS PLATFORM składa się z:

- izolowanej drabiny wykonanej z włókna szklanego (z dodatkowym wyposażeniem stabilizującym)
- dwóch zintegrowanych z drabiną podpór teleskopowych
- dwóch niezależnych podpór teleskopowych
- systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości

charakterystyka systemu:

- izolowane profile (podłużnice drabiny) wykonane z włókna szklanego zapewniają dużą wytrzymałość oraz dodatkowe zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym przy czym między dwoma szczeblami (25cm) izolacja wynosi minimum 30kV

- szczeble wykonane z aluminium z powierzchnią antypoślizgową łączone są konstrukcją mechaniczną (przykręcane) co zapewnia trwałość produktu oraz umożliwia wymianę uszkodzonych elementów - średni okres użytkowania drabin to 10 lat)

- łatwe rozkładanie systemu dzięki wyposażeniu drabiny w wysuwanie jednego elementu za pomocą systemu rolkowego

- inne długości dostępne na zamówienie

Podpory zakładane z przodu drabiny są niezależne dzięki czemu stosujemy je tylko w trudnych sytuacjach kiedy musimy wykorzystać podest nie oparty o konstrukcję, natomiast drabinę z wyposażeniem przeciwpadkowym możemy wykorzystywać jako wysięgnik podczas codziennych prac w terenie czy jako punkt zaczepienia w miejscu pracy.

Podpory stabilizujące typu MPS® mogą być zastosowane do każdego typu drabin marki INTER®.

wymiar - nr katalogowy - długość po rozłożeniu [m]

2 x 3,5 m - DM20235	6
2 x 4,0 m - DM20240	7
2 x 5,0 m - DM20250	9
2 x 6,0 m - DM20260	11
3 x 3,5 m - DM20335	9
3 x 4,0 m - DM20340	10,5

INTER[®]



tel : +48 607 680 901
www. jmpinter.com
handlowy@jmpinter.com

ZASTOSOWANIE

